

Preventivo di vendita

per
per Arocs 5 4148 B 8x4/4
data configurazione: 08/07/2025



Le illustrazioni possono raffigurare anche accessori e optional che non fanno parte della dotazione di serie, le illustrazioni hanno un valore puramente informativo.

Veicolo:	Betoniera
Modello:	Mercedes-Benz Arocs 5
Tipo veicolo:	4148B
Peso complessivo ammesso:	0 kg
Passo:	4250 mm
Potenza motore:	350 kW

Baumuster:	96433112
NED:	IVB3C
Cabina:	M-cab
Trazione:	8x4/4

Configurazione del veicolo

Dotazione di serie

		Importo in EURO
A1D	Asse anteriore 8,0 t	-,-
A1Y	Asse anteriore diritto	-,-
A2G	Asse posteriore corona conica 300 satelliti 13,4 t	-,-
A6C	Rapporto al ponte i = 4,833	-,-
B1B	Sistema frenante EPB con ABS e ASR	-,-
B1H	Unità elettronica di alimentazione aria compressa	-,-
B1Z	Sistema frenante antibloccaggio(ABS) disattivabile	-,-
B2A	Freni a disco su asse anteriore e posteriore	-,-
B2D	Freni a disco con protezione parziale	-,-
B2X	Freno di stazionamento, elettronico	-,-
B4M	Serbatoio dell'aria compressa in acciaio	-,-
C0F	Sbalzo del telaio 1000mm	-,-
C2K	Passo 4250mm	-,-
C5K	Elementi di fissaggio per betoniera	-,-
C6J	Pompa del servosterzo non controllata	-,-
C6Q	Barra stabilizzatrice asse anteriore	-,-
C6V	Barra stabilizzatrice primo asse posteriore	-,-
C6W	Barra stabilizzatrice secondo asse posteriore	-,-
C7A	Barra antincastro posteriore (CE)	-,-
C7K	Portabatteria con Batteria sovrapposte	-,-
C8F	Parafanghi per trasporto autotelai	-,-
CLW	Raffreddamento dell'olio dello sterzo	-,-
CLX	Servotwin, ottimizzato, circuito doppio	-,-
D0S	Allacciamento aria compressa in cabina	-,-
D1B	Sedile pneumatico lato conducente	-,-
D1N	Sedile funzionale lato passeggero	-,-
D2Y	Avvertimento cintura di sicurezza, lato conducente	-,-
D3X	Rivestimento dei sedili tessuto liscio	-,-
D5Y	Tappetino poggiapiedi in gomma su entrambi i lati	-,-
D6F	Climatizzatore	-,-
D6Z	Filtro cantiere	-,-
D7G	Coperchio vano portaoggetti	-,-
D8A	Botola sul tetto/Presa d'aria tetto	-,-
DUP0	Base Duplicate Code 0	-,-
E1U	Alternatore 28V/150A	-,-
E1W	Batteria AGM, 2x12 V/170 Ah, senza manutenzione	-,-
E3L	Presa 24 V/15 A vano piedi lato passeggero	-,-
E3W	PSM di seconda generazione	-,-
E6Z	Avvertimento retromarcia	-,-
F0G	Modulo laterale veicolo N3G	-,-
F0Y	Copertura specchio veicolo da cantiere	-,-
F1B	Cabina M, 2,30m, tetto standard, tunnel 170mm	-,-
F1Q	Cabina M	-,-
F2B	Variante pianale tunnel ribassato	-,-

F2G	Larghezza cabina 2,30m	-,-
F2N	Cabina altezza di montaggio 600mm	-,-
F2U	Tetto standard	-,-
F3B	Sospensioni cabina comfort in acciaio	-,-
F3W	Ribaltamento cabina idraulico-meccanico	-,-
F4I	Parete posteriore della cabina con finestrino	-,-
F4X	Sportello esterno vano portaoggetti lato sinistro	-,-
F5Y	Modanatura montanti cabina per minori consumi	-,-
F6D	Parabrezza sfumato con fascia filtrante superiore	-,-
F6I	Specchio retrovisore anteriore termico	-,-
F6Q	Tromba ad aria compressa	-,-
F7B	Paraurti con spigoli in acciaio	-,-
F7D	Paraurti con occhione di traino e bocca accoppiam.	-,-
F7Y	Accesso alla cabina lato sx e lato dx mobile	-,-
F8B	2 chiavi con telecomando	-,-
F8E	Impianto di chiusura centralizzata	-,-
G0R	Bracci supporto cambio per rimozione facile	-,-
G0W	Programma di guida offroad	-,-
G5B	Frizione bidisco	-,-
G5G	Cambio automatizzato Mercedes PowerShift 3	-,-
G5L	PowerShift Advanced	-,-
G9Y	Omissione PPC	-,-
J0U	Update da remoto per mappa driving assistance	-,-
J1H	Quadro strumenti 12,7 cm	-,-
J1M	Tachigrafo digitale, 2ª gen, versione 2, ADR	-,-
J1S	Tachigrafo marca Siemens VDO	-,-
J2G	DAB + radio	-,-
J2H	Radio Multimediale con touch screen	-,-
J2I	Altoparlanti standard	-,-
J3U	Requisiti utilizzo appl.ne FleetBoard Manager app	-,-
J6A	Plancia Classic	-,-
J6W	Reversing camera, towing vehicle end	-,-
J7A	Truck Data Center 8	-,-
J7V	Mappa Driving assistance , Europe region	-,-
J8U	Predisposizione Truck Data Center 8	-,-
J9A	Predisposizione sistema radio CB, 12 V, slot DIN	-,-
K0T	Serbatoio principale a sinistra	-,-
K1S	Serbatoio 260 l lato sx, 735x565x750mm alluminio	-,-
K3T	Serbatoio AdBlue 25 l	-,-
K5M	Chiusura del serbatoio con chiave	-,-
K7D	Scarico con terminale esterno su lato dx	-,-
L0A	Conformità norma illuminazione UN-R 48.06	-,-
L1C	Luci di marcia diurna LED	-,-
L1W	Indicatori di direzione a LED con luce sagomata	-,-
L2H	Fanali pos.ne laterali lampeggianti con catadiottro	-,-
M0C	Pannello sottoscocca per evitare vortici	-,-
M0Q	Regolazione livello sonoro in accordo con normativ	-,-
M3C	Motore OM 471, R6, 12809 ccm, 350 kW, 2300 Nm	-,-
M4X	Versione motore Euro VI, E	-,-



Mercedes-Benz

M5D	Motore di 3ª generazione OM471	-,-
M5V	Freno motore potenziato ad alte prestazioni	-,-
M6L	Compressore d'aria a 2 cilindri	-,-
M7I	Griglia protezione insetti su impianto raffredd.	-,-
M7J	Piastra di protezione sotto il paraurti	-,-
M8B	Aspirazione dell'aria retrocabina	-,-
N6E	Giunto elastico per presa di forza sul motore	-,-
N6Z	Raffreddamento olio del cambio	-,-
N7I	PTO motore, posteriore, b, flangia 100 mm, 650 Nm	-,-
O0T	TruckLive	-,-
O3K	Active Safety	-,-
OWY	Upgrade degli interni	-,-
Q1X	Sospensioni anteriori 2 x 8,0 a 3 foglie	-,-
Q3D	Sospensioni posteriori 2x16,0 t paraboliche	-,-
Q8D	Gancio di soccorso posteriore Ringfeder	-,-
R0L	Profilo diverso da Std, Asse Ant.	107,00
R0M	Profilo diverso da Std, Asse Ant./Direz./Trainato	107,00
R0N	Profilo diverso da Std, Asse Post.	213,00
R0O	Profilo diverso da Std, 2° Asse Post./Gemellato	213,00
R0Z	Copertura dei dadi della ruota	-,-
R1Q	Cerchi con sede conica 9.00x22.5	-,-
S1H	Sistema antisbandamento/assistente alla corsia	-,-
S1L	Attention Assist	-,-
S1O	Sistema di riconoscimento automatico dei segnali s	-,-
S1Y	Controllo della pressione degli pneumatici	-,-
S2D	Active Brake Assist 6	-,-
S2H	Active Sideguard Assist 2	-,-
S2L	Frontguard Assist	-,-
S4A	Pre-installation for alcohol test on start-up lock	-,-
S5E	Limitatore di velocità 80 km/h	-,-
S5Z	Tempomat	-,-
S8C	Triangolo di emergenza	-,-
U2G	Sistema di scarico	-,-
U3S	Seconda generazione dell'apparato elettronico	-,-
V0Q	Progettazione del veicolo secondo GSR, fase B	-,-
V0T	Classe veicolo N3G, veicolo per marcia fuoristrada	-,-
V0U	Angolo di sbalzo anteriore almeno di 25 gradi	-,-
V0W	Angolo di rampa almeno di 25 gradi	-,-
V0X	Altezza libera sotto assale ant. almeno 250 mm	-,-
V0Y	Altezza libera sotto assale post., almeno 250 mm	-,-
V0Z	Altezza libera da terra tra gli assi almeno 300 mm	-,-
V1B	Cantiere	-,-
V1Z	Robust	-,-
V2J	Arocs, generazione 2	-,-
V8A	Numero di telaio FIN	-,-
V9F	Technical changes model year April	-,-
W7S	Variante peso 40,0 t (8,0/8,0/13,0/13,0)	-,-
X1E	Libretto uso e manutenzione in italiano	-,-
X2E	Targhetta del tipo, EU	-,-

X3Z	Garanzia ATS secondo AGB, 3 anni/250.000 km	-,-
Y4J	2 Cunei d'arresto	-,-
Y4W	Strumentazione di bordo, export	-,-
Y4Y	Tubo flessibile di gonfiaggio 10 m	-,-
Y4Z	Pistola ad aria compressa con tubo flessibile	-,-
Z4P	Sezione serbatoio grande	-,-
Z4Q	Serbatoio sezione basso	-,-
Z5E	OM 471	-,-
Z5X	Veicoli con guida a sinistra	-,-
Z5Y	Veicolo per circolazione a destra	-,-

Prezzo Veicolo base
255.050,00

Equipaggiamenti a richiesta

D4Y	Parasole interno avvolgibile su porta conducente	189,00
E4C	Funzioni supplementari per allestitori	121,00
F5L	Aletta parasole esterna trasparente	603,00
F6L	Specchio per ausilio alla manovra lato passeggero	187,00
F7T	Porte allungate	866,00
F8F	Impianto di chiusura centralizzata comfort	200,00
G2D	Cambio 16 marce G 280-16/11,7-0,69	2.312,00
K7R	Tubo di scarico diritto sopra il secondo asse	139,00
L1Q	Gruppi ottici posteriori con griglia di protezione	273,00
L2T	2 luci di identificazione a LED, visibilità event.	-,-
L4Z	Griglia di protezione fari anteriori in metallo	280,00

Prezzo Equipaggiamenti a richiesta
5.810,00

Equipaggiamenti rimossi

		Importo in EURO
G2F	Cambio 12 marce G 330-12/11,63-0,77	-,-
K7S	Tubo di scarico piegato sopra il secondo asse	-,-
L2R	2 luci di identificazione a LED	-,-

Tipo di pneumatici

			Importo in EURO
1° asse:	2x 13 R 22,5 Bridgestone	308G29 75 (S+G) Fuoristrada/Strada Tutte le posizioni	Serie
2° asse:	2x 13 R 22,5 Bridgestone	308G29 75 (S+G) Fuoristrada/Strada Tutte le posizioni	Serie
3° asse:	4x 13 R 22,5 Bridgestone	308G27 76 (S+G) Fuoristrada/Strada Trattivo	Serie
4° asse:	4x 13 R 22,5 Bridgestone	308G27 76 (S+G) Fuoristrada/Strada Trattivo	Serie

Prezzo Pneumatici
-,-



Mercedes-Benz

Verniciatura

			Importo in EURO
Cabina:	MB 9147	Bianco artico	-.--
Griglia anteriore verniciata:	MB 9147	Bianco artico	760,00
Prezzo Verniciatura a richiesta			760,00

Quotazione del veicolo

	Importo in EURO
Prezzo Veicolo Base:	255.050,00
Prezzo Verniciatura:	760,00
Prezzo Equipaggiamenti a richiesta:	5.810,00
Prezzo Pneumatici:	-.--
Prezzo veicolo con equipaggiamenti (allestimenti suppl. esclusi)	261.620,00
- Sconto:	-,--
Prezzo allestimenti supplementari:	-.--
Prezzo totale IVA escl.	261.620,00
+ 22,00 % IVA:	57.556,40
Prezzo totale IVA incl.	319.176,40

I prezzi sono indicativi e possono subire variazioni.

Tempi di consegna: come da accordi