

Preventivo di vendita

per
per Arocs 5 4151 K 8x4/4
data configurazione: 01/10/2025



Le illustrazioni possono raffigurare anche accessori e optional che non fanno parte della dotazione di serie, le illustrazioni hanno un valore puramente informativo.

Veicolo:	Telaio ribaltabile
Modello:	Mercedes-Benz Arocs 5
Tipo veicolo:	4151K
Peso complessivo ammesso:	0 kg
Passo:	4250 mm
Potenza motore:	375 kW

Baumuster:	96423112
NED:	IVB3D
Cabina:	M-cab
Trazione:	8x4/4

Configurazione del veicolo

Dotazione di serie

		Importo in EURO
A1D	Asse anteriore 8,0 t	-,-
A1Y	Asse anteriore diritto	-,-
A2G	Asse posteriore corona conica 300 satelliti 13,4 t	-,-
A6C	Rapporto al ponte i = 4,833	-,-
B1B	Sistema frenante EPB con ABS e ASR	-,-
B1H	Unità elettronica di alimentazione aria compressa	-,-
B1Z	Sistema frenante antibloccaggio(ABS) disattivabile	-,-
B2A	Freni a disco su asse anteriore e posteriore	-,-
B2E	Freni a disco con protezione integrale	-,-
B2X	Freno di stazionamento, elettronico	-,-
B4M	Serbatoio dell'aria compressa in acciaio	-,-
C0B	Sbalzo del telaio 800mm	-,-
C2K	Passo 4250mm	-,-
C5J	Elementi di fissaggio per cassone ribaltabile	-,-
C6J	Pompa del servosterzo non controllata	-,-
C6Q	Barra stabilizzatrice asse anteriore	-,-
C6W	Barra stabilizzatrice secondo asse posteriore	-,-
C7A	Barra antincastro posteriore (CE)	-,-
C7K	Portabatteria con Batteria sovrapposte	-,-
C8F	Parafanghi per trasporto autotelai	-,-
CLW	Raffreddamento dell'olio dello sterzo	-,-
CLX	Servotwin, ottimizzato, circuito doppio	-,-
D0S	Allacciamento aria compressa in cabina	-,-
D1B	Sedile pneumatico lato conducente	-,-
D1N	Sedile funzionale lato passeggero	-,-
D2Y	Avvertimento cintura di sicurezza, lato conducente	-,-
D3X	Rivestimento dei sedili tessuto liscio	-,-
D5Y	Tappetino poggipiedi in gomma su entrambi i lati	-,-
D6F	Climatizzatore	-,-
D6Z	Filtro cantiere	-,-
D7G	Coperchio vano portaoggetti	-,-
D8A	Botola sul tetto/Presa d'aria tetto	-,-
DUP0	Base Duplicate Code 0	-,-
E1U	Alternatore 28V/150A	-,-
E1W	Batteria AGM, 2x12 V/170 Ah, senza manutenzione	-,-
E3L	Presa 24 V/15 A vano piedi lato passeggero	-,-
E6Z	Avvertimento retromarcia	-,-
F0G	Modulo laterale veicolo N3G	-,-
F0Y	Copertura specchio veicolo da cantiere	-,-
F1B	Cabina M, 2,30m, tetto standard, tunnel 170mm	-,-
F1Q	Cabina M	-,-
F2B	Variante pianale tunnel ribassato	-,-
F2G	Larghezza cabina 2,30m	-,-
F2N	Cabina altezza di montaggio 600mm	-,-

F2U	Tetto standard	-,-
F3B	Sospensioni cabina comfort in acciaio	-,-
F3W	Ribaltamento cabina idraulico-meccanico	-,-
F4I	Parete posteriore della cabina con finestrino	-,-
F4X	Sportello esterno vano portaoggetti lato sinistro	-,-
F5Y	Modanatura montanti cabina per minori consumi	-,-
F6D	Parabrezza sfumato con fascia filtrante superiore	-,-
F6I	Specchio retrovisore anteriore termico	-,-
F6Q	Tromba ad aria compressa	-,-
F7B	Paraurti con spigoli in acciaio	-,-
F7D	Paraurti con occhione di traino e bocca accoppiam.	-,-
F7Y	Accesso alla cabina lato sx e lato dx mobile	-,-
F8B	2 chiavi con telecomando	-,-
F8E	Impianto di chiusura centralizzata	-,-
G0B	Catena cinematica da 44 t a 80 t	-,-
G0R	Bracci supporto cambio per rimozione facile	-,-
G0W	Programma di guida offroad	-,-
G2F	Cambio 12 marce G 330-12/11,63-0,77	-,-
G5B	Frizione bidisco	-,-
G5G	Cambio automatizzato Mercedes PowerShift 3	-,-
G5L	PowerShift Advanced	-,-
J0U	Update da remoto per mappa driving assistance	-,-
J1M	Tachigrafo digitale, 2ª gen, versione 2, ADR	-,-
J1S	Tachigrafo marca Siemens VDO	-,-
J2G	DAB + radio	-,-
J2I	Altoparlanti standard	-,-
J3U	Requisiti utilizzo appl.ne FleetBoard Manager app	-,-
J6W	Reversing camera, towing vehicle end	-,-
J7A	Truck Data Center 8	-,-
J7V	Mappa Driving assistance , Europe region	-,-
J8U	Predisposizione Truck Data Center 8	-,-
J9A	Predisposizione sistema radio CB, 12 V, slot DIN	-,-
K0T	Serbatoio principale a sinistra	-,-
K3T	Serbatoio AdBlue 25 l	-,-
K5M	Chiusura del serbatoio con chiave	-,-
K7D	Scarico con terminale esterno su lato dx	-,-
K7S	Tubo di scarico piegato sopra il secondo asse	-,-
L0A	Conformità norma illuminazione UN-R 48.06	-,-
L1C	Luci di marcia diurna LED	-,-
L1W	Indicatori di direzione a LED con luce sagomata	-,-
L2H	Fanali pos.ne laterali lampeg.anti con catadiottro	-,-
M0C	Pannello sottoscocca per evitare vortici	-,-
M0Q	Regolazione livello sonoro in accordo con normativ	-,-
M3D	Motore OM 471, R6, 12809 ccm, 375 kW, 2500 Nm	-,-
M4X	Versione motore Euro VI, E	-,-
M5D	Motore di 3ª generazione OM471	-,-
M5V	Freno motore potenziato ad alte prestazioni	-816,00
M6L	Compressore d'aria a 2 cilindri	-,-
M7I	Griglia protezione insetti su impianto raffredd.	-,-



Mercedes-Benz

M7J	Piastra di protezione sotto il paraurti	-,-
M8B	Aspirazione dell'aria retrocabina	-,-
N2E	PTO MB 131-2c, pompa	-,-
N6Z	Raffreddamento olio del cambio	-,-
O0T	TruckLive	-,-
O3K	Active Safety	-,-
OWY	Upgrade degli interni	-,-
P0Q	Copertura per passaruota e motore	-,-
P0S	Spazio libero gruppi comandi accanto sedile guida	-,-
P0W	Copertura di protezione esterna sopra il cambio	-,-
Q1X	Sospensioni anteriori 2 x 8,0 a 3 foglie	-,-
Q3D	Sospensioni posteriori 2x16,0 t paraboliche	-,-
R0L	Profilo diverso da Std, Asse Ant.	107,00
R0M	Profilo diverso da Std, Asse Ant./Direz./Trainato	107,00
R0N	Profilo diverso da Std, Asse Post.	213,00
R0O	Profilo diverso da Std, 2° Asse Post./Gemellato	213,00
R0Z	Copertura dei dadi della ruota	-,-
R1Q	Cerchi con sede conica 9.00x22.5	-,-
S1H	Sistema antisbandamento/assistente alla corsia	-,-
S1L	Attention Assist	-,-
S1O	Sistema di riconoscimento automatico dei segnali s	-,-
S1Y	Controllo della pressione degli pneumatici	-,-
S2D	Active Brake Assist 6	-,-
S2H	Active Sideguard Assist 2	-,-
S2L	Frontguard Assist	-,-
S4A	Pre-installation for alcohol test on start-up lock	-,-
S5E	Limitatore di velocità 80 km/h	-,-
S5Z	Tempomat	-,-
S8C	Triangolo di emergenza	-,-
U2G	Sistema di scarico	-,-
U3S	Seconda generazione dell'apparato elettronico	-,-
V0Q	Progettazione del veicolo secondo GSR, fase B	-,-
V0T	Classe veicolo N3G, veicolo per marcia fuoristrada	-,-
V0U	Angolo di sbalzo anteriore almeno di 25 gradi	-,-
V0W	Angolo di rampa almeno di 25 gradi	-,-
V0X	Altezza libera sotto assale ant. almeno 250 mm	-,-
V0Y	Altezza libera sotto assale post., almeno 250 mm	-,-
V0Z	Altezza libera da terra tra gli assi almeno 300 mm	-,-
V1B	Cantiere	-,-
V1Z	Robust	-,-
V2J	Arocs, generazione 2	-,-
V8A	Numero di telaio FIN	-,-
V9G	Technical changes model year October	-,-
W7S	Variante peso 40,0 t (8,0/8,0/13,0/13,0)	-,-
X1E	Libretto uso e manutenzione in italiano	-,-
X2E	Targhetta del tipo, EU	-,-
X3Z	Garanzia ATS secondo AGB, 3 anni/250.000 km	-,-
Y4J	2 Cunei d'arresto	-,-
Y4W	Strumentazione di bordo, export	-,-



Y4Y	Tubo flessibile di gonfiaggio 10 m	-,-
Y4Z	Pistola ad aria compressa con tubo flessibile	-,-
Z4P	Sezione serbatoio grande	-,-
Z5E	OM 471	-,-
Z5M	Presa di Forza semplice	-,-
Z5S	Presa di forza per pompa montata in basso	-,-
Z5X	Veicoli con guida a sinistra	-,-
Z5Y	Veicolo per circolazione a destra	-,-

Prezzo Veicolo base**257.450,00****Equipaggiamenti a richiesta**

B3H	Aquatarder secondario	10.069,00
B5A	Freno del rimorchio a 2 linee connesse a sinistra	883,00
D0L	Pacchetto fumatori	40,00
D4Y	Parasole interno avvolgibile su porta conducente	189,00
E5A	1 interruttore per impianto elettrico	-,-
E5B	2 interruttori per impianto elettrico	-,-
E5C	3 interruttori per impianto elettrico	181,00
E5X	ADR - classe AT	-,-
E6A	Presa per rimorchio da 24 V a 15 poli	292,00
E9BE6O	Omissione Multimedia Radio Touch	-1.648,00
F5L	Aletta parasole esterna trasparente	603,00
F7T	Porte allungate	866,00
F8V	Sensore luce	-,-
G9Y	Omissione PPC	-2.190,00
J6E	Multimedia Cockpit Interactive 2	2.781,00
J8G	Predisposizione Remote Truck App	100,00
K1T	Serbatoio 320 l lato sx, 735x700x750mm alluminio	283,00
L2T	2 luci di identificazione a LED, visibilità event.	-,-
L4Z	Griglia di protezione fari anteriori in metallo	280,00
M8L	Prefiltro a ciclone per utilizzo in zone polverose	270,00
Q8R	Traversa terminale rinforzata	359,00
Q9C	Predisp. gancio traino per rimorchi a ralla	359,00
S8A	Borsa di pronto soccorso	30,00
S8E	Giubbotto catarifrangente	57,00
Y1W	Box frigorifero fisso sul tunnel motore	1.658,00
Y4A	Martinetto telescopico 12 t	208,00
Z4R	Serbatoio sezione alto	-,-

Prezzo Equipaggiamenti a richiesta**15.494,00**



Mercedes-Benz

Tipo di pneumatici

				Importo in EURO
1° asse:	2x 13 R 22,5 Bridgestone	308G29 75 (S+G) Fuoristrada/Strada	Tutte le posizioni	Serie
2° asse:	2x 13 R 22,5 Bridgestone	308G29 75 (S+G) Fuoristrada/Strada	Tutte le posizioni	Serie
3° asse:	4x 13 R 22,5 Bridgestone	308G27 76 (S+G) Fuoristrada/Strada	Trattivo	Serie
4° asse:	4x 13 R 22,5 Bridgestone	308G27 76 (S+G) Fuoristrada/Strada	Trattivo	Serie

Prezzo Pneumatici

-.--

Verniciatura

			Importo in EURO
Cabina:	MB 9147	Bianco artico	-.--
Griglia anteriore verniciata:	MB 9147	Bianco artico	760,00
Prezzo Verniciatura a richiesta			760,00

Quotazione del veicolo

	Importo in EURO
Prezzo Veicolo Base:	257.450,00
Prezzo Verniciatura:	760,00
Prezzo Equipaggiamenti a richiesta:	15.494,00
Prezzo Pneumatici:	-.--
Prezzo veicolo con equipaggiamenti (allestimenti suppl. esclusi)	273.704,00
- Sconto:	-,--
Prezzo allestimenti supplementari:	-.--
Prezzo totale IVA escl.	273.704,00
+ 22,00 % IVA:	60.214,88
Prezzo totale IVA incl.	333.918,88

I prezzi sono indicativi e possono subire variazioni.

Tempi di consegna: come da accordi